

# Dichiarazione di prestazione

n. CPR- IT 1-004

rev.1 DEL 27.06.2012

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**FLEXILIT**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**API SpA- Via Trieste,13 16018 Mignanego (GE)  
www.api-spa.com**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 2+**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**L'organismo notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 1305-CPD-1102.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:


**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristica	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Adesione su calcestruzzo	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	UNI EN 1504-2
Permeabilità al vapore	Classe I: $5m \geq S_d$	
Resistenza all'abrasione (Taber)	$< 3.000 \text{ mg}$	
Resistenza allo scivolamento	Classe III	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente **Dichiarazione di Prestazione** sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Mignanego 27.06.2012

  
ing. Giorgio Magnan, Amministratore